

## PRESTANDEDEKLARATION

Enligt förordning nr 305/2011 om byggprodukter

### N. 82

1.	Unik identifikationskod för produkttyp	:	<b>RE 50</b>
2.	Modell och/eller serienr (Art. 11-4)	:	<b>RE 40 - RE 45 - RE 50</b> <b>RVE 40 - RVE 45 - RVE 50</b>
3.	Avsedda produktanvändningar i överensstämmelse med motsvarande harmoniserade tekniska specifikation	:	<b>Uppvärmning och matlagning för hushållsbruk</b>
4.	Tillverkarens namn och registrerade varumärke (Art. 11-5)	:	<b>Rizzoli S.r.l.</b>
5.	Representantens namn och adress Ombudets namn och adress	:	----
6.	System för bedömning och kontinuitetskontroll av prestanda (Bilaga 5)	:	<b>System 3</b>
7.	Anmält laboratorium	:	<b>ACTECO s.r.l. - (N.B. 1880)</b> <b>I-33084 Cordenons (PN)</b> <b>Via Amman, 41</b> <b>1880-CPR-031-14</b>
8.	Nummer på testrapport	:	<b>1880-CPR-031-14</b>
	<b>Deklarerad prestanda</b>		
	Harmoniserad teknisk specifikation	:	<b>EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007</b>
	<b>Väsentliga egenskaper</b>		
	Brandklass	:	<b>A1</b>
	Avstånd från brännbart material	:	<b>Minimiavstånd i mm:</b> <b>bak = 300, sida = 250, botten = 0,</b> <b>innertak = 600, fram = 800</b>
	Risk för bränsleutsläpp	:	<b>Överensstämmer</b>
	Utsläpp producerade av förbränningen	:	<b>CO [0,068 %]</b>
	Yttemperatur	:	<b>Överensstämmer</b>
	Elsäkerhet	:	<b>Överensstämmer</b>
	Åtkomlighet och rengöring	:	<b>Överensstämmer</b>
	Max. driftstryck	:	<b>-- bar</b>
	Rökgastemperatur	:	<b>T [200 °C]</b>
	Mekaniskt motstånd hållfasthet	:	<b>NPD</b>
	Nominell effekt	:	<b>7,4 kW</b>
	Effekt till miljön	:	<b>7,4 kW</b>
	Effekt till vattnet	:	<b>-- kW</b>
	Verkningsgrad	:	<b>η [80,8 %]</b>
9.	Produktens prestanda enligt punkterna 1 och 2 är i överensstämmelse med den deklarerade prestandan i punkt 8.		
	<b>Denna deklARATION har utfärdats på eget ansvar av tillverkaren i punkt 4.</b>		
	Trodena n.P.N., 03 November 2014		
	 <small>Zona Artigianale 1 - Frazione San Lugano I - 39040 TRODENA (BZ) Tel. +39 0471 887551 - Fax +39 0471 887552 P. IVA e C.F. 00624200226</small>		